

全自動硬水軟化系統



基本原理

離子交換是利用樹脂和水溶液兩者間進行可逆的相互交換反應已便去除水中的石灰質、鈣、鎂等元素。

應用範圍

通用於鍋爐給水，RO 純水系統前處理，冷卻水塔、玻璃器皿、洗衣機械、食品工業... 等用水。



軟水系統規格表

型號	容量	口徑	控制頭
AK-16A	16	1"	美製 255 #
AK-21A	21	1"	美製 255 #
AK-32A	32	1"	美製 255 #
AK-40A	40	1"	美製 255 #
AK-48A	48	1"	美製 255 #
AK-48B	48	1"	美製 268 #
AK-64A	64	1"	美製 255 #
AK-64B	64	1"	美製 268 #
AK-80B	80	1"	美製 268 #
AK-80C	80	1~1/2"	美製 180 #
AK-100B	100	1"	美製 268 #
AK-100C	100	1~1/2"	美製 180 #
AK-125B	125	1"	美製 268 #
AK-125C	125	1~1/2"	美製 180 #
AK-150B	150	1"	美製 268 #
AK-150C	150	1~1/2"	美製 180 #
AK-200C	200	1~1/2"	美製 180 #
AK-250C	250	1~1/2"	美製 180 #
AK-300C	300	1~1/2"	美製 180 #